

	<p><b>TOP Line</b> RVS normwagen 120 L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afm: 580x580x595 mm</li> <li>• RVS 304</li> <li>• Din 9797</li> <li>• Plaatdikte: 2 mm</li> <li>• Plaatdikte bodem: uitgevoerd met extra 3 mm dikke plaat – totaal dikte bodem 5 mm</li> <li>• De zijkanten zijn voorzien van hefstrips voor het gebruik in standaard liften.</li> <li>• Met duwbeugel aan de bovenzijde om de normwagens gemakkelijk te verplaatsen</li> <li>• 4 polyamide wielen</li> </ul>		
	<p><b>Top Line</b> RVS normwagen 200 L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afm: 680x690x700 mm</li> <li>• RVS 304</li> <li>• Din 9797</li> <li>• Plaatdikte: 2 mm</li> <li>• Plaatdikte bodem: uitgevoerd met extra 3 mm dikke plaat – totaal dikte bodem 5 mm</li> <li>• De zijkanten zijn voorzien van hefstrips voor het gebruik in standaard liften.</li> <li>• Met duwbeugel aan de bovenzijde om de normwagens gemakkelijk te verplaatsen.</li> <li>• 4 polyamide wielen</li> </ul>		
	<p><b>Top Line</b> RVS normwagen 300 L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afm: 680x690x950 mm</li> <li>• RVS 304</li> <li>• Din 9797</li> <li>• Plaatdikte: 2 mm</li> <li>• Plaatdikte bodem: uitgevoerd met extra 3 mm dikke plaat – totaal dikte bodem 5 mm</li> <li>• De zijkanten zijn voorzien van hefstrips voor het gebruik in standaard liften.</li> <li>• Met duwbeugel aan de bovenzijde om de normwagens gemakkelijk te verplaatsen.</li> <li>• 4 polyamide wielen</li> </ul>		

