









Gastronorm 1/1

	<p><u>Budget Line regaalwagen 6 lagen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• RVS 201• 6 regalen• Gastronorm 1/1 330*530mm• Afm: 380*550*1000mm• 4 zwenkwielen– waarvan 2 met rem• De zijkanten zijn gebout (zelf te monteren)		
	<p><u>Budget Line regaalwagen 16 lagen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• RVS 201• 16 regalen• Gastronorm 1/1 330*530mm• Afm: 380*550*1735mm• 4 zwenkwielen– waarvan 2 met rem• De zijkanten zijn gebout (zelf te monteren)		




Gastronorm 1/1

	<p><u>TOP Line REGW-TL-GN1/1-10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 383x565x1787 mm(BxDxH) • 10 regalen met een tussenafstand van 150 mm • Gastronorm 1/1 530x325 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voedingsgeschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		
	<p><u>TOP Line REGW-TL-GN1/1-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 383x565x1785 mm(BxDxH) • 15 regalen met een tussenafstand van 100 mm • Gastronorm 1/1 530x325 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voedingsgeschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		
	<p><u>TOP Line REGW-TL-GN1/1-20</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 383x565x1787 mm(BxDxH) • 20 regalen met een tussenafstand van 75 mm • Gastronorm 1/1 530x325 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voedingsgeschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		

Gastronorm 2/1

	<p>TOP Line <i>REGW-TL-GN2/1-10</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 588x685x1785 mm(BxDxH) • 10 regalen met een tussenafstand van 150 mm • Gastronorm 2/1 650x530 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voedingsgeschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		
	<p>TOP Line <i>REGW-TL-GN2/1-15</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 588x685x1785 mm(BxDxH) • 15 regalen met een tussenafstand van 100 mm • Gastronorm 2/1 650x530 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voedingsgeschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		
	<p>TOP Line <i>REGW-TL-GN2/1-20</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 590x685x1787 mm(BxDxH) • 20 regalen met een tussenafstand van 75 mm • Gastronorm 2/1 650x530 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voedingsgeschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		

Euronorm

	<p><u>TOP Line REGW-TL-EU-10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 460x635x1787 mm(BxDxH) • 10 regalen met een tussenafstand van 150 mm • Euronorm – 600x400 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voeding geschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		
	<p><u>TOP Line REGW-TL-EU-15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 460x635x1787 mm(BxDxH) • 15 regalen met een tussenafstand van 100 mm • Euronorm – 600x400 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voeding geschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		
	<p><u>TOP Line REGW-TL-EU-20</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RVS 204 • Afm: 460x635x1787 mm(BxDxH) • 20 regalen met een tussenafstand van 75 mm • Euronorm – 600x400 • 4 kunststof zwenkwielen Ø 125mm – roestvrij – perfecte loop – waarvan 2 met rem • Voeding geschikt • Vierkante buisprofielen 25x25 mm 		

